



**GRANULÉS 100% RÉSINEUX**  
PRODUITS EN **LIMOUSIN**  
À **PRIX COMPÉTITIF** ET  
ISSUS DE FORÊTS  
DURABLEMENT GÉRÉES.



### Économique

La qualité de sciure et le faible taux d'humidité des Granulés du Limousin permet une combustion très complète qui réduit votre consommation et évite tout bourrage ou encrassement

### Performant

Avec leur pouvoir calorifique supérieur à 4,6 kWh/kg, les Granulés du Limousin vous apportent une chaleur accrue et un rendement optimal et garantissent longévité à l'appareil

### 100% naturel

Issus de forêts Limousines durablement gérées, les Granulés du Limousin sont composés de sciure 100% résineuse, sans traitement et fabriqués sans additif.

### Pratique

Un format de sac de H60cm x L30cm x P12cm  
- plus résistant  
- plus facile à transvider

Une palette 900x1200mm = 1080 kg  
soit 72 sacs de 15kg

### Qualité


Une matière première (sciure) fraîche et de qualité constante issue de notre scierie

Contrôles qualité des matières premières et du process séchage, presse, tamiseur et refroidisseur en temps réel

Tests produits réalisés sur site et en laboratoire 4 fois par jour avec traçabilité du produit

Stocké dans un hall couvert  
Sac recyclable en polyéthylène



CRITÈRES	GDM PELLETS	NORME 
PCI BRUT	Entre 4,6 et 5,3 kWh/kg	≥ 4,6 kWh/kg
TAUX DE CENDRES	≤ 0,5%	≤ 0,7%
TAUX D'HUMIDITÉ	≤ 8%	≤ 10 %
DIAMÈTRE	6 mm +/- 1	6 mm +/- 1
ADDITIFS	0%	≤ 2.0 %
TYPE DE BOIS	100% RÉSINEUX LIMOUSINS	Pas d'exigence
QUANTITÉ DE FINES	≤ 0,4 %	≤ 0,5 %
FUSIBILITÉ	1280°C	≥1200°C

**Pour toute information, n'hésitez pas à contacter notre service commercial au 05 55 75 39 10**